

ALAMBRE PULIDO

Bobina 200 kg aprox.

► Es un alambre de acero al bajo carbón con acabado pulido para usos generales donde se requiere un alambre resistente.

USOS

Fabricación de:

- Ganchos
- Parrillas
- Ventiladores
- Clavos
- Mobiliario industrial
- Exhibidores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CALIBRE	DIÁMETRO		RESISTENCIA DE LA TENSIÓN
	pulg	mm	kg/mm ²
4	0.225	5.72	70 a 85
5	0.207	5.25	70 a 85
6	0.192	4.88	70 a 85
7	0.172	4.50	70 a 85
8	0.162	4.12	70 a 85
9	0.148	3.77	70 a 85
10	0.135	3.43	70 a 85
10.5	0.129	3.25	70 a 85
11	0.120	3.06	70 a 85
12	0.105	2.68	70 a 85
13	0.091	.091	70 a 85
13.5	0.086	2.18	70 a 85
14	0.080	2.03	70 a 85
14.5	0.076	1.93	70 a 85
15	0.072	1.83	70 a 85
16	0.062	1.59	70 a 85
17	0.054	1.37	70 a 85
18	0.047	1.21	70 a 85

VENTAJAS

Resistente al estiramiento, la tracción, la tensión, así como a las altas temperaturas convirtiéndolo en un material especialmente resistente.

